



- WiFi IP omrežni snemalnik
- Vgrajen v LCD zaslonu 10"
- 4-kanalno snemanje
- Podpora resolucije 2.0 Mp
- Trdi disk 1xSATA (max. 4Tb)
- Podpora za mobilne naprave: iOS & Android

Sistem	
Model	Outdoor Wireless Kit LCD 2MP 4xIP
Verzija	-
Maksimalno število priključenih kamer	4
Operacijski sistem	Embedded Linux
Sistemske vire	Pentaplex. Istočasno večkanalno snemanje v realnem času, predvajanje shranjenih posnetkov iz arhiva, delovanje v omrežju, varnostno kopiranje na USB
Razdalja brezžičnega dometa(odprt prostor), m	do 100

NVR		
Zapisovanje		
Snemanje, kanali x resolucija @ fps		4x2.0Mp@25, 4x1.3Mp@25, 4x1.0Mp@25
Shranjevanje posnetkov		HDD, omrežje
Video kompresija		H.264 (HighProfile)
Zasedenost pomnilnika pri snemanju 25 fps/1 kanal (dan)		Video: ~130Gb(5Mp), ~100Gb(3Mp), ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Audio: 0.69Gb
Predvajanje posnetkov		
Predvajanje arhivskih posnetkov, kanal x resolucija @ fps		4x2.0Mp@25, 4x1.3Mp@25, 4x1.0Mp@25
Način shranjevanja posnetkov		Omrežje, USB
Pogled zaslona		1/4
Način snemanja		Ročno, Alarm, Senzor gibanja, Urnik
Zvok		
Kompresija zvoka		G.711A
Dvosmerni prenos zvoka		-
Omrežje		
Omrežni vmesnik		RJ-45 (10/100 Base-T)
WiFi standard/Frekvenca, GHz		802.11(b/g/n) / 2.4
Funkcije omrežja		NIP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Razpoložljivi jeziki programa		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Privzeti IP naslov		DHCP (Auto)
Uporabniško ime		admin
Geslo		Empty by default
HTTP prehod		80
ONVIF prehod		-
RTSP prehod		-
RTSP povezava		-
Kontrolni prehod		8880
Programska oprema za konfiguracijo naprave		-
Program za upravljanje naprave		Partizan WiFi KIT CMS
Program za mobilne naprave		Partizan Wifi KIT
Integriran protokol		-
Vmesnik		
Kvaliteta zaslona		1024x600
Zaslon na dotik		-
Video vhod		-
Video izhod		Vgrajen v LCD zaslonu
Zvočni vhod		-
Zvočni izhod		Vgrajen zvočnik
Alarmni vhod		-
Alarmni izhod		-
PTZ kontrola		Kontrola PTZ naprav prek omrežja
USB		1xUSB 2.0
Notranji pomnilnik SATA 2.5", (max. 4Tb)		1
Zunanji pomnilnik SATA, (max. 4Tb)		-
Zunanji pomnilnik eSATA, (max. 4Tb)		-
Dimenzije		
Velikost, mm		290x220x140
Teža, g		900
Splošno		
Napajanje	DC, V/A	12/2
	PoE/Class	-
Material ohišja		Plastic
Material prednjega dela		Plastic
Temperaturno območje delovanja, °C		0 - +50
Garancija, let		3



- Resolucija 2.0 Mp
- IP66 standard
- Ohišje zaščiteno pred vdorom vode
- IR led
- Montaža s tremi vijaki

IP kamera		
Slikovni senzor		
Senzor		1/2.8" Full HD SOI
Velikost pikslov, µm		2.8x2.8
Resolucija, točke@fps	Glavni tok	PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25 NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30
	Pod tok	PAL: 704x576@25, 320x288@25, NTSC: 704x576@30, 320x288@30
Dnevno/nočni način		Auto/Color/Black&White
Občutljivost, Lux/Iris		Color 0.01Lux@F1.2, Black/White: 0.001 Lux@F1.2
Dinamični razpon WDR, dB		69
S/N razmerje, dB		39
Video funkcije		AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks
Profil kodeka	H.264	Baseline / Main / High
Način izpostavljenosti, s	Automatsko	1/50-1/10000
	Ročno	0.256-65.536
Bitni tip, kb/s	Stalni	1024-8192
	Spremenljivi	Najslabše / slabše / splošno / dobro / boljše / najboljše
Leča		
Fokalna leča, mm		3.6
Iris, F		1.4
Kot pogleda, °	Vodoravno	77
	Navpično	61
Tip leče	Asferična	-
	Sferična	+
Moment leče		M12
Kontrola		-
IR LED		
Razdalja, m		Do 30
Število LED diod		3 array LED
Širjenje žarkov, °		60
Valovna dolžina, nm		850
IR Cut Filter		Auto
Omrežje		
Omrežni vmesnik		RJ-45 (10/100Base-T)
WiFi standard / Frekvenca, GHz		802.11(b/g/n) / 2.4
Omrežne funkcije		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP
Razpoložljivi jeziki programa		English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian
Privzeti IP naslov		DHCP (Auto)
Uporabniško ime		admin
Geslo		Empty by default
HTTP prehod		80
ONVIF prehod		-
RTSP prehod		-
RTSP povezava		-
Kontrolna vrata		8880
Programska oprema za konfiguracijo		-
Program za nadzor		Partizan WiFi KIT CMS
Program za mobilne naprave		Partizan Wifi KIT
Integriran protokol		-
Dimenzije		
Velikost, mm	Skupna dolžina	159
	Ohišje	Ø82x159
	Nosilec	Ø85
Teža, g		470
Splošno		
Napajanje	DC12V, A	0.5
	PoE, Class/W	-
Zvok		-
Material ohišja		Metal
Material nosilca		Metal
IP zaščita		66
IK zaščita		-
Temperaturno območje delovanja, °C		-40 - +60
Garancija v letih		3

Vsebina seta

WiFi NVR snemalnik	1
WiFi IP kamera	4
Napajalnik	5
Miška	1
Lan kabel	1
WiFi antena	5
Montažni set	1
Navodila	1