



- Resolucija 8.0 Mp 4K
- Varifokalna avtomatizirana leča
- IP66 zaščita
- Antivandalno ohišje, odporno na vodo
- IR led
- Montaža s tremi vijaki
- Podpira PoE napajanje
- Podpira protokol ONVIF 2.6

IP Kamera		
Model	IPO-VF5MP	
Verzija	AF 4K	
Slikovni senzor		
Senzor	1/2.5" Sony Starvis 4K	
Velikost pikslov, µm	1.62x1.62	
Resolucija, točke@fps	Glavni tok	PAL:3840x2160@15, 2592x1520@18, 1920x1080@25, NTSC:3840x2160@15, 2592x1520@18, 1920x1080@30
	Pod tok	PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 640x480@25, NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 640x480@30
Dnevno/Nočni način	Avtomatsko/Barvno/Črno-Belo	
Občutljivost, Lux/Iris	0.01	
Dinamični razpon WDR, dB	72	
S/N razmerje, dB	48	
Video funkcije	BLC, DWDR, AGC, Počasna zaslonka, Privatna maska	
Pametne funkcije	Zaznavanje vdora pedimetra, linijska križna zaznava, zaznavanje stacionarnih objektov, zaznavanje pešcev, zaznavanje obrazov, navzkrižno štetje	
Profil kodeka	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Način izpostavljenosti, s	Avtomatsko	1/5-1/20000
	Ročno	1/5-1/20000
Tip prenosa, kb/s	Stalno	256-16384
	Spremenljivo	Najslabše/Slabše/Splošno/Dobro/Boljše/Najboljše
Leča		
Fokalna leča, mm	3.3-12	
Iris, F	1.4	
Kot pokrivanja, °	Horizontalno	114-23
	Navpično	58-17
Tip leče	Asferična	-
	Sferična	+
Namestitev leče	M12	
Nastavitev leče	Avtomatsko (Motoriziran zoom/focus)	
IR LED		
Razdalja, m	do 40	
Število LED diod	40	
Širina žarkov, °	30	
Valovna dolžina, nm	850	
IR Cut Filter	Auto	
Omrežje		
Omrežni vmesnik	RJ-45 (10/100Base-T)	
Omrežne funkcije	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Podprti jeziki	English	
Privzeti IP naslov	Auto (DHCP)	
Uporabniško ime	admin	
Geslo	admin	
HTTP prehod	80	
ONVIF prehod	80	
RTSP prehod	554	
RTSP povezava	Glavni tok	rtsp://IP:port/Ch01/0
	Pod tok	rtsp://IP:port/Ch01/0
Kontrolni prehod	9988	
Programska oprema za konfiguracijo naprave	Web interface, IE	
Program za upravljanje	Partizan CMS	
Program za mobilne naprave	-	
Integriran protokol	ONVIF 2.6+	
Dimenzije		
Velikost, mm	Celotna dolžina	242
	Ohišje kamere	Ø84x128
	Nosilec kamere	Ø84x114
Teža, g	750	
Splošno		
Napajanje	DC12V, A	0.5
	PoE, Class/W	0/6
Alarm	Vhod	+
	Izhod	+
Zvok	Vhod	+
	Izhod	+
Podpora pomnilniške kartice	Mikro SD (do 128Gb – ni v kompletu)	
Material ohišja	Kovina	
Material nosilca	Kovina	
IP zaščita	66	
IK zaščita	-	
Temperaturno območje delovanja, °C	-40 - +60	
Garancija, let	3	