



- Resolucija 2.0 Mp
- Varifokalna leča z avtomatskim zoomom/fokusom
- IR led, doomet do 200 m
- Zaščita IP66
- Podpira protokol ONVIF 2.4
- Pripravljena za delovanje v Partizan Cloud storage (delovanje v oblaku)
- Brezplačen program za iOS & Android
- Brezplačni računalniški program za upravljanje kamere Partizan
- Podpora za MicroSD kartico

IP Kamera		
Model		IPS-220X-IR
Verzija		3.0
Slikovni senzor		
Senzor		1/2.8" Full HD Sony Starvis
Velikost pikslov, µm		2.8x2.8
Resolucija, točke@fps	Glavni tok	PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25 NTSC: 1920x1080@25, 1280x720@30, 704x576@30
	Pod tok	PAL:704x576@25, 320x288@25, NTSC:704x576@30, 320x288@30
Dnevno/Nočni način		Avtomatsko/Barvno/Črno-belo
Občutljivost, Lux/Iris		0.001
Dinamični razpon WDR, dB		72
S/N razmerje, dB		48
Video funkcije		AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, DWDR, PrivacyMasks
Profil kodeka	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Način izpostavljenosti, s	Avtomatsko	1/50-1/10000
	Ročno	0.256-65.536
Tip prenosa, kb/s	Stalno	1024-5120
	Spremenljivo	Najslabše/slabše/splošno/dobro/boljše/najboljše
Leča		
Fokalna leča, mm		4.3-86 mm
Optični zoom		20 x
Iris, F		1.6-2.7
Kot pokrivanja, °	Horizontalno	55.4-7.9
	Navpično	41-5.5
Tip leče	Asferična	-
	Sferična	+
Namestitev leče		M12
Nastavitev leče		Avtomatsko
IR LED		
Razdalja, m		do 200
Število LED diod		14
Širina žarkov, °		60
Valovna dolžina, nm		850
IR Cut Filter		Auto
Omrežje		
Omrežni vmesnik		RJ-45 (10/100Base-T)
Omrežne funkcije		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Podprti jeziki		English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Privzeti IP naslov		Auto (DHCP)
Uporabniško ime		Admin
Geslo		Admin
HTTP prehod		80
ONVIF prehod		8899
RTSP prehod		554
RTSP povezava		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1 &stream=0.sdp?
Kontrolni prehod		34567
Programska oprema za konfiguracijo naprave		Partizan Device Manager
Program za upravljanje		Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Program za mobilne naprave		Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage
Integriran protokol		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Dimenzije		
Velikost, mm	Celotna dolžina	-
	Ohišje kamere	Ø185x315
	Nosilec kamere	-
Teža, g		4200
Splošno		
Napajanje	DC12V, A	4
	PoE, Class/W	-
Alarm	Vhod	-
	Izhod	-
PTZ	Pan	360 stopinj
	Tilt	90 stopinj
PTZ hitrost, sek.		0.1-250
Avdio vhod/izhod		-
Podpora pomnilniške kartice		Micro SD (do 128 GB), ni vključena v kompletu s kamero
Dodatki		Napajalnik 4A
Material ohišja		Kovina
Material nosilca		Kovina
IP zaščita		66
IK zaščita		-
Temperaturno območje delovanja, °C		-40 - +60
Garancija, let		3