



- IP mrežni snemalnik
- Podpora resolucije 8Mp (4K)
- Podpora 32-kanalov 2.0Mp
- Podpora 25-kanalov 5.0Mp
- Trdi disk 2xSATA (max. 8Tb)
- Podpora za protokol ONVIF 2.4
- Podpora za mobilne naprave: iOS & Android
- Pripravljen za delovanje v aplikaciji Partizan Cloud
- Oddaljen dostop do naprave prek povezave Partizan NIP-2

Sistem		
Model	NVH – 852	
Verzija	2.0	
Največje število priklapljenih kamer	32	
Operacijski sistem	Embedded Linux	
Sistemske viri	Pentaplex. Simultaneous multi-channel real-time recording, playback, network operation, USB backup	
Zapisovanje		
Snemanje, kanal x resolucija @ fps	24x5Mp@25, 32x2Mp@25, 8x8Mp@25	
Shranjevanje posnetkov	HDD, network	
Video kompresija	H.264 (HighProfile)/H.265	
Zasedenost pomnilnika pri snemanju 25 fps/1 kanal (na dan)	Video:~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Audio: 0.69Gb	
Predvajanje		
Predvajanje arhivskih posnetkov, kanal x resolucija @ fps	2x5Mp@25, 4x2Mp@25, 1x8Mp@25	
Način hranjenja posnetkov	Network, USB	
Predogled zaslona	1/4/8/16/24/32	
Način snemanja	Ročno, Alarm, Senzor gibanja, Urnik	
Zvok		
Zvočna kompresija	G.711A	
Dvosmerni prenos zvoka	+	
Omrežje		
Omrežni vmesnik	1*RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Omrežne funkcije	NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Podprti jeziki programa	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Privzeti IP naslov	DHCP (Auto)	
Uporabniško ime	admin	
Geslo	admin	
HTTP vrata	80	
ONVIF vrata	8899	
RTSP prehod	554	
RTSP povezava	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&chan nel=1&stream=0.sdp?	
Kontrolni prehod	34567	
Programska oprema za konfiguracijo naprave	Partizan Device Manager	
Program za nadzor	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS	
Program za mobilne naprave	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage	
Integriran protokol	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Vmesnik		
Kvaliteta zaslona	4K, 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Video vhod	-	
Video izhod	1ch VGA, 1ch HDMI	
Zvočni vhod	-	
Zvočni izhod	1 ch RCA	
Alarmni vhod	-	
Alarmni izhod	-	
PTZ kontrola	kontrol PTZ naprave prek omrežja	
USB	2xUSB 2.0	
Notranji pomnilnik SATA, (max. 8Tb)	2	
Zunanji pomnilnik SATA, (max. 8Tb)	-	
Zunanji pomnilnik eSATA, (max. 8Tb)	-	
Dimenzije		
Velikost, mm	350x295x45	
Teža, g	2000	
Splošno		
Dodatki	Optična miška, napajalnik, daljinski upravljalnik	
Napajanje	DC12V, A	4.0
	PoE/Class	-
Material ohišja	Metal	
Material prednje plošče	Plastic	
Temperaturno območje delovanja, °C	0 - +50	
Garancija, let	3	