



- Resolucija 5.0 Mp
- IP66 zaščita
- Antivandalno ohišje, odporno na vodo
- IR led
- Montaža s tremi vijaki
- Podpira PoE napajanje
- Podpira protokol ONVIF 2.4

IP Kamera		
Model		IPO-5SP SE
Verzija		1.0
Slikovni senzor		
Senzor		1/2.7" OmniVision
Velikost pikslov, µm		2.4x2.4
Resolucija, točke@fps	Glavni tok	PAL:2592x1944@12, 2048x1536@20,1920x1080@25, NTSC:2592x1944@12, 2048x1536@20,1920x1080@30
	Pod tok	PAL:1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1280x720@30, 704x576@30
Dnevno/Nočni način		Avtomatsko/Barvno/Črno-Belo
Občutljivost, Lux/Iris		0.01
Dinamični razpon WDR, dB		72
S/N razmerje, dB		48
Video funkcije		
Profil kodeka		H.264/H.265
Način izpostavljenosti, s		Avtomatsko 1/50-1/10000 Ročno 0.256-65.536
Tip prenosa, kb/s	Stalno	512-8192
	Spremenljivo	Najslabše/Slabše/Splošno/Dobro/Boljše/Najboljše
Leča		
Fokalna leča, mm		2.8
Iris, F		1.4
Kot pokrivanja, °	Horizontalno	91
	Navpično	75
Tip leče	Asferična	-
	Sferična	+
Namestitev leče		M12
Nastavitev leče		-
IR LED		
Razdalja, m		do 30
Število LED diod		18 SMD
Širina žarkov, °		30
Valovna dolžina, nm		850
IR Cut Filter		Auto
Omrežje		
Omrežni vmesnik		RJ-45 (10/100Base-T)
Omrežne funkcije		DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP
Podprti jeziki		English
Privzeti IP naslov		Auto (DHCP)
Uporabniško ime		admin
Geslo		admin
HTTP prehod		80
ONVIF prehod		80
RTSP prehod		554
RTSP povezava	Glavni tok	rtsp://IP address:port / av0_0&user=admin&password=admin
	Pod tok	rtsp://IP address:port / av0_1&user=admin&password=admin
Kontrolni prehod		80
Programska oprema za konfiguracijo naprave		Web interface
Program za upravljanje		Partizan CMS
Program za mobilne naprave		-
Integriran protokol		ONVIF 2.4+
Dimenzije		
Velikost, mm	Celotna dolžina	145
	Ohišje kamere	Ø62x90
	Nosilec kamere	Ø65x55
Teža, g		300
Splošno		
Napajanje	DC12V, A	0.5
	PoE, Class/W	0/6
Alarm	Vhod	-
	Izhod	-
Zvok		-
Podpora pomnilniške kartice		-
Material ohišja		Kovina
Material nosilca		Kovina
IP zaščita		66
IK zaščita		-
Temperaturno območje delovanja, °C		-40 - +60
Garancija, let		3